

Питающий пост Alpenbox на ток до 400 А специально предназначен для промышленной эксплуатации в особо тяжелых условиях



Характеристики

- Номинальный ток: 150 А, 250 А, 400 А
- Степень защиты: IP 54
- Ударопрочность: IK 09
- Напряжение: 230, 380, 690, 1000 В
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Максимальный размер кабельного ввода: M80
- Температурный диапазон: -40 +60 °С
- Габариты 350*255*750 мм



Изготовлено CONTACTICA, Alpenbox является зарегистрированной торговой маркой.

Все права принадлежат ООО «МЕГА ГРУП»

www.contactica.ru

Москва Ж: +7 495 9335000; Санкт-Петербург: +7 812 9335000;

Красноярск: +7 924 4335000; Владивосток: +7 923 3355000

Alpenbox

contactica

400 A



Характеристики

7040005

- Номинальный ток: 400 А
- Номинальное напряжение: 380 В
- Тип разъема: 3P + E + 2 вспом. контакта
- Коммутирующий аппарат: Выключатель нагрузки
- Температурный диапазон: -40 +60 °С
- Степень защиты: IP 54

7040007

- Номинальный ток: 400 А
- Номинальное напряжение: 380 В
- Тип разъема: 3P + E + 2 вспом. контакта
- Коммутирующий аппарата: Автоматический выключатель
- Температурный диапазон: -25 +60 °С
- Степень защиты: IP 54

7040006

- Номинальный ток: 400 А
- Номинальное напряжение: 380 В
- Тип разъем: 3P + E + 2 вспом. контакта
- Коммутирующий аппарат: Контактор
- Защита: Электро блокировка
- Температурный диапазон: -40 +60 °С
- Степень защиты: IP 54

250 A



Характеристики

7040001

- Номинальный ток: 250 А
- Номинальное напряжение: 380 В
- Тип разъема: 3P + N + E деконтактор*
- Коммутирующий аппарат: Контактор
- Защита: Электро блокировка
- Температурный диапазон: -40 +60 °С
- Степень защиты: IP 54

7040003

- Номинальный ток: 250 А
- Номинальное напряжение: 380 В
- Тип разъема: 3P + N + E деконтактор*
- Коммутирующий аппарат: Выключатель нагрузки
- Температурный диапазон: -40 +60 °С
- Степень защиты: IP 54

7040002

- Номинальный ток: 250 А
- Номинальное напряжение: 380 В
- Тип разъема: 3P + N + E деконтактор*
- Коммутирующий аппарат: Автоматический выключатель
- Температурный диапазон: -25 +60 °С
- Степень защиты: IP 54

7040009

- Номинальный ток: 250 А
- Номинальное напряжение: 380 В
- Тип разъема: 3P + E деконтактор*
- Коммутирующий аппарат: Контактор
- Защита: Электро блокировка
- Температурный диапазон: -40 +60 °С
- Степень защиты: IP 54

150 A



Характеристики

7040010

- Номинальный ток: 150 А
- Номинальное напряжение: 380 В
- Тип разъема: 3P + N + E деконтактор*
- Коммутирующий аппарат: Контактор
- Защита: Электро блокировка
- Температурный диапазон: -40 +60 °С
- Степень защиты: IP 54

7040012

- Номинальный ток: 150 А
- Номинальное напряжение: 380 В
- Тип разъема: 3P + N + E деконтактор*
- Коммутирующий аппарат: Выключатель нагрузки
- Температурный диапазон: -40 +60 °С
- Степень защиты: IP 54

7040011

- Номинальный ток: 150 А
- Номинальное напряжение: 380 В
- Тип разъема: 3P + N + E деконтактор*
- Коммутирующий аппарат: Автоматический выключатель
- Температурный диапазон: -25 +60 °С
- Степень защиты: IP 54



*Возможность аварийного отключения разъема под нагрузкой.